

Programme de livraison: Plaques en Rhino Hyde

Type	Teinte	Dimensions	Épaisseur (mm)	Description	Poids (+/-)
ST/FB	bleu	Rouleau de max 30 mètres long et 1200 de large	6,5	Type standard. Endossement coton (pour collage)	11 Kg/m
ST/SB	bleu	3000 x 1200 mm	8,0	Type standard endossage en métal déployé	52 Kg/plaque
ST/SB	bleu	3000 x 1200 mm	12,5	Type standard endossage en métal déployé	73 Kg/plaque
STC/SB	bleu	3000 x 1200 mm	8,0	Type standard endossage en métal déployé + grains de céramique	62 Kg/plaque
ST/SM	bleu	3000 x 1200 mm	8,0	Type standard endossage par plaque d'acier	72 Kg/plaque
HG/SB	jaune	3000 x 1200 mm	8,0	Pour abrasion extrême, endossage en métal déployé	52 Kg/plaque
HG/SM	jaune	3000 x 1200 mm	8,0	Pour abrasion extrême, endossage par plaque d'acier	72 Kg/plaque
AS/SB	Noir	3000 x 1200 mm	8,0	Plus anti-statique, endossage en métal déployé	52 Kg/plaque
AS/SM	noir	3000 x 1200 mm	8,0	Plus anti-statique, endossage par plaques en en métal	72 Kg/plaque
HS/SB	Rouge	3000 x 1200 mm	8,0	Utilisation dans l'humidité, endossage en métal déployé	52 Kg/plaque
HS/SM	Rouge	3000 x 1200 mm	8,0	Utilisation dans l'humidité, endossage par plaques en en métal	72 Kg/plaque
HT/SB	vert	3000 x 1200 mm	8,0	Utilisation continue jusqu'à 100°C, endossage en métal déployé	52 Kg/plaque
SH/SB	jaune	3000 x 1200 mm	12,5	Excellente résistance à l'impact, endossage en métal déployé	73 Kg/plaque
SH/SB	jaune	3000 x 1200 mm	20	Excellente résistance à l'impact, endossage en métal déployé	115 Kg/plaque
SH/SB	jaune	3000 x 1200 mm	25	Excellente résistance à l'impact, endossage en métal déployé	145 Kg/plaque